DOYSON

MONITOR ACÚSTICO 2 VÍAS
DWX302/B • DWX302/W

Descripción

Este monitor de 2 vías representa la mejor solución para la reproducción de música ambiental y avisos al público con la máxima calidad de audio. Incorpora en su interior un transformador de impedancia que puede trabajar en línea de 100V/8 y con posibilidad de seleccionar la potencia a 20/10/5 vatios en línea de 100V y 30 vatios RMS a 8 .

Gracias a su formato de 2 vías, reproduce una amplia gama de frecuencias mediante sus altavoces, 3" para los medios-graves y 1" para los agudos. Está especialmente recomendado su utilización en sistema de sonorizaciones para Museos, Salas audiovisuales, Aulas educativas, Vestíbulos, Exposiciones, etc.

Incluye con el altavoz un soporte tipo U para poder instalarlo en la pared.

CE RoHS

Características Técnicas

Referencia	DWX302/B | DWX302/W
Altavoz	Woofer 3"+Tweeter 1"
Entrada	100V / 8Ω
Potencia a 100V	20/10/5W
Potencia a 8Ω	30W RMS
Potencia max.	60W
Impedancia a 100V	500Ω / 1KΩ / 2KΩ
Rango de frecuencias -10dB	60Hz-20kHz
Respuesta de frecuencias -3dB	90Hz-18kHz
Frecuencia del crossover	2,5 kHz
Sensibilidad (1W/1m)	85 dB
SPL max.W/1m a 100V	95 dB
SPL max.W/1m a 8Ω	100 dB
Dispersión horizontal/vertical	100° / 100°
Conectores	Bornas de presión
Material	ABS / Rejilla aluminio
Accesorios	Soporte tipo "U" incluído
Peso	1,66 kg
Dimensiones	199x129x120 mm.
Color	Negro RAL 9005 | Blanco RAL 9010
Código	500002 | 500003

Doyson Public Address DPA
DOMÓTICA Y SONIDO, S.L.L. Pol. Ind. Carrús • Ronda Vall D'Uxó 125 • 03206 - Elche - Spain
info@doyson.com • Tel. +34 96 546 65 58 • www.doyson.com

DOYSON