



# ENCODER / STREAMER TWIN

## EN 2HD-IP

- ✓ Encoder / Streamer 2 entradas HDMI.
- ✓ Saída IP multicast / HLS / RTMP para rede local ou pública (internet) de conteúdo online
- ✓ Suporta codificação H.264.
- ✓ Suporta saída de fluxo de programa único.
- ✓ Suporta saída de porta de rede adaptável de um gigabit.
- ✓ Interface de suporte de operação: software de gerenciamento de rede WEB
- ✓ Até 25 usuários simultâneos



EN 2HD-IP

## TABELA TÉCNICA


REFERÊNCIA	EN 2HD-IP	
Código		284001
ENTRADA		
Conector de entrada		2 x HD
Resolução entrada de vídeo	P	1920*1080 60P, 1920*1080 50P, 1920*1080 60i, 1920*1080 50i, 1280*720 60P, 1280*720 50
SALIDA		
Codificação de vídeo		H.264
Codificação de áudio		AAC
Latência de codificação	ms	150~300
Protocolo de médios		RTSP/RTMP/HTTP/HLS/UDP/RTP/SRT
Sobreposição gráfica		Sobreposição de imagem e texto contínuo definido pelo utilizador
Fluxo de saída		IP em SPTS
Porta de saída		RJ45 para NMS e DATA em 100/1000M
GERAL		
Consumo	W	5
Dimensões	mm	148 x 108 x 28
Peso neto	Kg	0.5
Idiomas		English/ Español

- As especificações e design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- O produto cumpre com os requisitos que regem a marcação CE. A declaração de conformidade encontra-se disponível no site [www.ek.plus](http://www.ek.plus)

## Esquemas de instalação

### Instalação em rede local



### Instalação para transmissão via internet

