

# SISTEMA DE CONTROLO ACESSO ATRAVÉS DE CARTÕES RFID



## LCA MINI · S LCA Leitor de Cartões RFID

- ✓ Mini Mifare Leitor de Cartões RFID  
(13,56 MHz)
- ✓ Alimentação da unidade controladora
- ✓ Tamanho: 45 x 25mm
- ✓ Suporte de montagem LCA S disponível  
como acessório compatível com  
controladores CCA e CCA+
- ✓ Configurável, Wiegand 26 ou Wiegand 34



EKSELANS BY ITS



LCA MINI



S LCA



Aplicação LCA MINI  
em videoporteiro já existente

## TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA	LCA MINI	
Código		370019
Grau de protecção		IP66
Frequência de funcionamento	MHz	13.56
Leitor de cartões		Mifare
Margem de leitura de cartões.	cm	2-6
Protocolo de conexão da controladora		Wiegand 26 ou 34 bits de saída
Alimentação	Vdc	9 - 18
Consumo	mA	35
Indicação luminosa		LED vermelho
Material da carcasa		Poliamida
Peso	g	18
Dimensões	mm	25 x 22
Diâmetro		19,5

REFERÊNCIA	S LCA	
Código		370020
Material da carcasa		ZamaK
Peso total	g	38
Dimensões	mm	45,8 x 22
Diâmetro exterior	mm	45,8

### Esquema de instalação

