



K 200 E



K 200 E - K 200 E3

Especificaciones técnicas. Cable coaxial 6,8 mm. K 200 E

	K 200 E	K 200 E3
Código	0703121	0703121-3
Conductor interior (mm) Ø	1,0 CCS	1,0 CCS
Dieléctrico (mm) Ø	4,6 PE	4,6 PE
Material lámina	Al / Pet	Al / Pet
Material trenzado	Al	Al
Número hilos trenzado	48	48
Composición trenzado	16 x 3 x 0,12 mm	16 x 3 x 0,12 mm
Cobertura trenzado	40 %	40 %
Cubierta exterior (mm) Ø	6,8 PVC blanco	6,8 PVC blanco
Apantallamiento (30 - 900 MHz)	> 70 dB	> 70 dB
Atenuación nominal (dB / 100 m)	47 MHz	4,8
	175 MHz	8,3
	470 MHz	13,5
	862 MHz	18,8
	950 MHz	19,9
	1350 MHz	24,0
	1750 MHz	27,5
2150 MHz	30,9	30,9
Longitud (m)	100	300
Impedancia (Ω)	75	75
Peso neto (Kg)	3,57	10,71
Presentación	100 m en caja	300 m en bobina de madera
Reacción al fuego	Fca	Fca
Nº Declaración de Prestaciones (DoP)	DOP-0703121	DOP-0703121-3
Código EAN 13	8436023597890	8436023599368
Cantidad por embalaje	1 / 4	1